



小ホール音響設備 利用案内

[音響電源]

舞台袖音響電源主幹 100V 単相3線 125A (音響調整室電源と共用)
下手袖 C30Ax 6口

[持ち込み仮設スピーカの設置]

仮設スピーカの高さ制限はありません。
仮設スピーカの倒壊防止用フック等はありません。ラッシングベルト等を用いて安全に固定してください。
スピーカ本体が框(かまち)の上ののような設置はできません。
イントレの足が点で荷重がかかるような場合にはコンパネ等で養生をお願いします。
防火シャッターはありません。

[PA 席]

客席下手側最後部の座席を撤去することでPA席として使用可能。
客席下手後に音響端子盤あり。
長机(W1800xD600xH700)あり。

[ケーブルルート]

舞台袖から大外回しでPA席までケーブル長約40m。
扉上部はケーブルフックを利用してください。
客席床はガムテープの使用**不可**です。養生テープ、ビニールテープは使用可能です。
舞台床はガムテープ使用**不可**です。

[ワイヤレスマイク]

B帯ワイヤレスマイクを持ち込み使用される場合は、チャンネルをご相談ください。(ホールはA帯です。)
隣接する大ホールおよび会議室で使用している場合があります。

[その他設備]

開演ブザーまたはチャイム・・・下手袖
カゲアナウンスマイク(カフ付き)・・・下手袖に常設
楽屋呼出マイク・・・下手袖に設置可

[ホール音響特性]

客席椅子仕様時残響時間 空席 1.2秒 (計算による推定値) 満席 0.9秒 (計算による推定値)
客席椅子撤去時残響時間 空席 1.4秒 (実測値)

[音響調整室でのオペレート]

外部音響技術者の方の音響調整室でのオペレートは**不可**です。

和光市民文化センター
〒351-0192 埼玉県和光市広沢1番5号
電話 048-468-7771
FAX 048-468-7775

令和5年2月